B7FH-A005-01

［日本語］

PRIMERGY L200 取扱説明書 追記・訂正事項

このたびは、弊社の PRIMERGY（プライマジー） L200 をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。本サーバに添付されております「PRIMERGY L200 取扱説明書(P3F1-1260-01)」をはじめとする本装置に添付されるマニュアルに内容の追加がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読み下さるようお願いいたします。

平成 14 年 5 月

富士通株式会社

1. CPU 搭載時の注意事項（訂正）（取扱説明書 112 ページ）

本サーバで使用できるCPU増設オプションには、下記の種類があります。なお、搭載するCPU増設オプションは、すべて同じ型名のCPUを搭載してください。

品名（型名）	備考
Pentium® III(1.26GHz/512KB)プロセッサ（PG-FG10P）	1.26GHz 用
Pentium® III(1.40GHz/512KB)プロセッサ（PG-FG10V）	1.4GHz 用

2. 拡張 RAM ﾓｼﾞｭｰﾙの取り付け／取り外し（訂正）（取扱説明書 117 ページ）

本サーバに使用できる拡張RAMﾓｼﾞｭｰﾙは以下の種類があります。

品名（型名）	備考
拡張RAMﾓｼﾞｭｰﾙ 256MB（PG-RM25GA）	256MB （128MB－DIMM 2 枚をセット）
拡張RAMﾓｼﾞｭｰﾙ 512MB（PG-RM51GA）	512MB （256MB－DIMM 2 枚をセット）
拡張RAMﾓｼﾞｭｰﾙ 1GB（PG-RM1A）	1GB （512MB－DIMM 2 枚をセット）
拡張RAMﾓｼﾞｭｰﾙ 2GB（PG-RM2A）	2GB （1GB－DIMM 2 枚をセット）

3. 拡張 RAM モジュールの取り付け／取り外し（訂正）（取扱説明書 118 ページ）

DIMMスロットにはダミーモジュールはついておりませんので、取り外す必要はありません。

4. 本体仕様(追加)(取扱説明書 216 ～ 219 ページ)

型名の追加がありました。

モデル		PRIMERGY L200		
タイプ		HD タイプ	Linux サービス バンドルタイプ	Windows 2000 インストールタイプ
型名	1.26GHz	PGL2AP1R2	PGL2AP1RG2	PGL2AP1RK2
CPU	周波数/ キャッシュ	Pentium lll 1.26GHz 1 次キャッシュ:32KB, 2 次キャッシュ:512KB		
	マルチ数	1 (MAX 2)		
メモリ	標準	256MB(128MB-DIMM × 2)		
	増設単位	256MB/512MB/1GB/2GB (DIMM 2 枚構成)		
	最大容量	4GB (1GB × 4 スロット)		
ビデオ RAM 容量 グラッフィックス		8MB VGA チップ : ATI RAGE XL 1280×1024, 1024×768, 800×600, 640×480 表示色:解像度、OS などにより異なる		
内蔵 CD-ROM ベイ		1 ベイ(Option) 種類: 24 倍速 CD-ROM (IDE)		
内蔵 3.5 インチベイ		3 ベイ(ホットプラグ)		
HDD	標準	18.2GB/10,000rpm(Ultra 160 SCSI)		
	増設単位	18.2GB/36.4GB/73.4GB		
	内蔵最大	73.4 GB × 3 ベイ= 220.2GB		
拡張スロット		PCI × 2 (1x 64bit/66MHz long length, 1x (64bit/66MHz short length or 32bit/33MHz for RSB))		
FDD		3.5 インチ FDD (720KB/1.44MB) 標準搭載		
SCSI インタフェース		内部:Ultra 160 SCSI × 1 (オンボード標準搭載)		
ネットワーク		LAN (100BASE-TX / 10BASE-T) × 2 (オンボード標準搭載)		
標準実装ポート		シリアル× 1(PG-COM01 を搭載することにより 1port 追加可能), PS/2 KB, PS/2 Mouse, VGA×1, USB×3		
キーボード, マウス		オプション		
外形寸法 (W×D×H)		448 × 700 × 43.7 mm (占有ユニット:1U)		
質量 (Kg)		最大 14 kg		
消費電力 / 発熱量		最大 200 W / 720 KJ/h		
電源		AC 100V (50/60 Hz) / 2 極接地型		
電源ユニット		標準 1 台搭載、最大 1 台搭載:冗長電源なし		
ファン		2 台(冗長なし)		
エネルギー 消費効率※1		J 区分 0.046 (Pentium® III 1.26GHz) J 区分 0.045 (Pentium® III 1.4GHz 搭載時)		

モデル		PRIMERGY L200				
タイプ		18GB HDD タイプ			36GB HDD タイプ	73GB HDD タイプ
		NT4.0 アレイタイプ	Windows2000 アレイタイプ	Linux アレイタイプ	Windows2000 アレイタイプ	
型名	1.26GHz	PGL2APRVN2	PGL2APRVK2	PGL2APRVG2	PGL2APRWK2	PGL2APRLK2
CPU	周波数/キャッシュ	Pentium Ⅲ 1.4GHz/1.26GHz 1 次キャッシュ:32KB, 2 次キャッシュ:512KB				
	マルチ数	1 (MAX 2)				
メモリ	標準	256MB (128MB-DIMM × 2)				
	増設単位	256MB/512MB/1GB/2GB (DIMM 2 枚構成)				
	最大容量	4GB (1GB × 4 スロット)				
ビデオ RAM 容量 グラッフィックス		8MB VGA チップ : ATI RAGE XL 1280×1024, 1024×768, 800×600, 640×480 表示色:解像度、OS などにより異なる				
内蔵 CD-ROM ベイ		1 ベイ(Option) 種類: 24 倍速 CD-ROM (IDE)				
内蔵 3.5 インチベイ		3 ベイ(ホットプラグ)				
HDD	標準	18.2GB/36.4GB/73.4GB/10,000rpm(Ultra160 SCSI) ×3				
	増設単位	18.2GB/36.4GB/73.4GB				
	内蔵最大	73.4 GB × 3 ベイ= 220.2GB				
ディスクアレイ		PG-141B 搭載				
拡張スロット		PCI × 2 (1x 64bit/66MHz long length, 1x (64bit/66MHz short length or 32bit/33MHz for RSB))				
FDD		3.5 インチ FDD (720KB/1.44MB) 標準搭載				
SCSI インタフェース		内部:Ultra 160 SCSI × 1(オンボード標準搭載)				
ネットワーク		LAN (100BASE-TX / 10BASE-T) × 2 (オンボード標準搭載)				
標準実装ポート		シリアル× 1(PG-COM01 を搭載することにより 1port 追加可能), PS/2 KB, PS/2 Mouse, VGA×1, USB×3				
キーボード, マウス		オプション				
外形寸法 (W×D×H)		448 × 700 × 43.7mm (占有ユニット:1U)				
質量 (Kg)		最大 14kg				
消費電力 / 発熱量		最大 200 W / 720 KJ/h				
電源		AC 100V (50/60 Hz) / 2 極接地型				
電源ユニット		標準 1 台搭載、最大 1 台搭載:冗長電源なし				
ファン		2 台(冗長なし)				
エネルギー 消費効率※1		J 区分 0.046 (Pentium® III 1.26GHz) J 区分 0.045 (Pentium® III 1.4GHz 搭載時)				

*1:エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により、測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

本サーバの仕様は、改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。

［以上］

[English]

PRIMERGY L200 Operating Manual Additional Information

This document describes additional information for PRIMERGY L200 operating manual.

May 2002
FUJITSU LIMITED

1. Support Options (Add)(Operating Manual P.56)

New option types is added in Support Options.

Adding a CPU

Name (Product ID)	**Remarks**
Pentium® lll processor 1.4GHz / 512KB（PG-FG10V）	1.4GHz / 512KB cache

2. Support Options (Errata)(Operating Manual P.56)

Change Product ID of RAM module.

Adding a RAM module

Name (Product ID)	**Remarks**
Additional Memory-256MB (PG-RM25GA)	128MB-DIMM x 2
Additional Memory-512MB (PG-RM51GA)	256MB-DIMM x 2
Additional Memory-1GB (PG-RM1GA)	512MB-DIMM x 2
Additional Memory-2GB (PG-RM2GA)	1GB-DIMM x 2

3. Installing RAM (Errata)(Operating Manual P.67)

A dummy module is not inserted, so do not need to pull out the dummy module.

4. Specifications (Add)(Operating Manual P.97,P.98)

New server types is added in Specifications.

Type		**Diskless**
Product ID		PGTL2AP1R2
CPU	Frequency	Pentium ® III 1.26GHz -S
	Secondary Cache	512KB
	Number of CPUs	1 (Can be increased up to 2)
Memory	Standard	256MB (128MB-DIMM x 2)
	Expansion Cache	256MB / 512MB / 1GB / 2GB (In units of two DIMM's)
	Maximum size	4GB (1GB x 4)
VRAM capacity (graphics)		8MB VGA chip : ATI RAGE XL 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480 Number of display colors: Depends on the resolution or OS being used.
Internal CD-ROM bay		One bay for 24 x CD-ROM (IDE) (Option)
Internal 3.5-inch HDD bays		3 bays : Every bay supports hot plugging
HDD	Standard	Option
	Expansion unit	18.2GB / 36.4GB / 73.4GB (Ultra160 SCSI)
	Maximum capacity	73.4 GB x 3bays = 220.2GB
Expansion slots		PCI x 2
FDD		3.5-inch FDD (720KB/1.44MB) : Standard equipment
Interface		LAN(100BASE-TX / 10BASE-T) x 2(Standard), serial port, USB x 3, keyboard, mouse, monitor ports, and SCSI x 1(standard)
Keyboard / mouse		Option
Dimensions [W x D x H(mm)]		448 × 700 × 43.7
Weight (Kg)		Maximum 14㎏
Power consumption		Maximum 200 W / 720 KJ/h
Power supply		AC 100-240V (50, 60 Hz) /
Power supply unit		1 Standard unit (Non redundant)
Proactive Fan units		2 units (Non redundant)